

# MECHANICS THREAD LOOSENER

**Whitmore's Mechanics Thread Loosener** är en snabbverkande högeffektiv inträngande olja. Den ger maximal genomträngning av rost, korrosion, gummi och lack så att isärtagning underlättas. Mechanics Thread Loosener tar också bort fukt och ger ett tunt smörjande oljeskikt som skyddar metalldelar. Utmärkt för användning på svåråtkomliga ställen.

**Whitmore's Mechanics Thread Loosener** finns också som sprayförpackning. Lösningsmedlet har tagits bort vilket gör Mechanics Thread Loosener miljövänlig och TCLP godkänd.

## FÖRDELAR:

- **FÖRHINDRAR KORROSION** – skyddar mot rost och korrosion.
- **SNABBVERKANDE** – lösgör snabbt delar som fastnat.
- **TAR BORT FUKT** – lämnar en skyddande hinna av tunn olja.
- **TRÄNGER IN OCH SMÖRJER** – minimerar avdragna bultar och sönderdragna gängor.
- **FINNS PÅ SPRAYBURK** – bra vid smörjning av svåråtkomliga platser.
- **SKYDDAR MOT SLITAGE** – ger längre livslängd

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

**Mechanics Thread Loosener** är en allsidig tunn inträngande olja som är idealisk vid allmänt underhållsarbete såsom att lossa fastrostade bultar och muttrar, stoppa gnissel eller smörja gångjärn, tappar, ventiler m.m

## MECHANICS THREAD LOOSENER

<b>TYPISKA DATA</b>		
<b>ISO GRAD</b>		32
<b>Kinematisk Viskositet cst@40°C</b>	D-445	32
<b>Kinematisk Viskositet cst@100°C</b>	D-445	6
<b>Saybolt Viskositet SUS @ 100°F</b>	D-2161	152
<b>Saybolt Viskositet SUS @ 210°F</b>	D-2161	44
<b>Viskositetsindex</b>	D-2270	100
<b>Densitet @ 15,5°C</b>	Gardner Method	7,32
<b>Specifik Vikt @ 15,5°C</b>	Garder Method	0,879
<b>Flampunkt °C</b> Cleveland Open Cup	D-92	191
<b>Antändnings temperatur, °C</b> Cleveland Open Cup	D-92	191
<b>Four Ball EP (svetslast)</b>	D-2783	200 Kg
<b>Rosttest</b> Destillerat vatten	D-665	Pass
<b>Rosttest</b> Syntetiskt sjöväten	D-665	Pass
<b>Kopparstripskorrosion för fett</b> 100°C @ 3 tim	D-130	1B

## FÖRPACKNINGAR

<b>BEHÅLLARE</b>	<b>VOLYM</b>	<b>ARTIKELNUMMER</b>
Hink	18,1 L	WM5103030
Sprayflaska	375 ml	WM5103060