



TEKNISKT DATABLAD

NPL GEAR OIL 80W/90 GL5 LS

ROVAB NPL GEAR OIL 80W/90 GL5 LS är en högkvalitativ och högtrycksstabil växellådsolja speciellt formulerad för att tillgodose smörjningen av Limited-Slip bakaxlar. Den är friktionsmodifierad för att eliminera oljud förknippade med låg hastighet och högt vridmoment. Limited-Slip Gear Oil är formulerad för att hålla länge och ge kuggdrev förlängd livslängd. Den noggrant balanserade formuleringen är utformad för att minimera oxidation samt slam- och lackbildning, minska slitaget, förebygga slitageskador och skydda mot utmattning från chockbelastning.

FÖRDELAR:

- Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet för att minimera slam och lackbildning.
- Utmärkt termisk hållbarhet och EP-egenskaper för längre liv.
- Skyddar mot rost och korrosion.
- Utmärkta skumningsegenskaper.
- Friktionsmodifierad för att förhindra missljud i differentialer.
- Lämplig för personbils- och lastbilsaxlar med antingen konventionell eller Limited-Slip differentialer
- Lämplig för första fyllning av nya eller renoverade Limited Slip differentialer, för påfyllning eller fyllning efter komplett tömning.

SPECIFIKATIONER:

- API: GL5
- Ford WSP-M2C197A
- Mack GO-J
- MIL-PRF-2105E
- SAE J2360

TYPISKA DATA

	Enhet	EP 80W/90 GL5 LS
SAE		
Densitet @ 15°C	Kg/dm ³	0,889
Kinematisk Viskositet @ 40C	cSt	161,0
Kinematisk Viskositet @ 100C	cSt	15,9
Viskositetsindex		102
Lägsta flyttemperatur	°C	-30
Flampunkt	°C	204
Färg		Röd

BEHÅLLARE	LITER	ARTIKELNUMMER
		EP 80W/90 GL5
IBC	1000	NPL3208000
Fat	205	NPL3208011
Dunk	20	NPL3208030

