



## TEKNISKT DATABLAD

# NPL HS 2T

### Beskrivning

NPL HS 2T är en speciellt framtagen, helsyntetisk, asklös och högpresterande tvåtaktsolja. NPL HS 2T använder den senaste additivtekniken tillsammans med en balanserad kombination av syntetiska basoljor för att uppfylla de komplexa och hårda krav som JASO ställer.

### Fördelar

- Ultra-låg rökformering
- Mycket hållbar formulering
- Skydd mot kolv- och cylinderreppning
- Förhindrar förtändning och effektförluster genom att minska oönskade avlagringar på förbränningskammaren
- Minskar avgasblockeringsföreningar
- Hög filmstyrka för ultimat motorskydd

### Användning

NPL HS 2T är huvudsakligen avsedd för användning i medel- till högeffektiva motorcyklar men kan användas i en mängd andra tvåtaktsapplikationer såsom mopeder, skotrar och motorsågar. Den är lämplig för förblandnings- och oljeinsprutningssystem.

Se alltid till fordonets/utrustningens handbok för blandningsförhållanden.

### Produktspecifikation

- API:TC
- FD: FD
- ISO:EGD

### Teknisk Data

Utseende:	Röd
Specifik Gravitation @ 15.6°C	0.870
Kinematisk viskositet @ 100°C	cSt8.1
Flampunkt, °C	140

### Hälsa & Säkerhet

Se till det relevanta säkerhetsdatabladet; kopior finns fritt tillgängliga för alla våra kunder.



**Ramby Oljor & Verktyg**

Löt (löt) Ramby (på 400) 26, 749 51 GRILLBY (PÅ 480)  
0171-475113

www.rovab.com [info@rovab.com](mailto:info@rovab.com)

24/01/2020