



TEKNISKT DATABLAD

NPL HS 5W30

ROVAB NPL HS 5W30 är en olja av högkvalitet för krävande användning inom fordons-, transports- och anläggningsindustrin. Oljan är tillverkad av helsyntetiskabasoljor.

FÖRDELAR:

- Minskad bränsle åtgång
- Låg flyktighet
- Förbättrad sotkontroll
- Högt viskositetsindex

SPECIFIKATIONER:

- API: SL,CH4
- ACEA: A1/B1,A5/B5
- FORD WSS-M2C913-C

TYPISKA EGENSKAPER

Egenskaper	Enhet	
SAE		5W/30
Densitet @ 15°C	Kg/dm ³	0,854
Kinematisk Viskositet @ 100°C	cSt	10,00
Kinematisk Viskositet @ 40°C	cSt	58,00
Viskositetsindex		160
Lägsta flytttemperatur	°C	-36
Flampunkt	°C	190

FÖRPACKNINGAR

BEHÅLLARE	LITER	ARTIKELNUMMER
IBC	1000	
Fat	205	NPL2300511
Dunk	20	NPL2300530
	5	NPL2300505

ROVABTM

Ramby Oljor & Verktyg

Ramby 26, 749 51 GRILLBY

0171-475113

www.rovab.com info@rovab.com

25/04/2019