

TEKNISKT DATABLAD

NPL M Plus 10W/30

ROVAB NPL M+ 10W/30 är en extremt högpresterande mineralmotorolja vilket specifikationerna för API CH-4/SL antyder på. Det är en högkvalitativ olja för både bensen- och dieseldrivna motorer med eller utan turbo.

FÖRDELAR:

- Lämplig för både bensen- och dieseldrivna motorer
- Förlängda bytesintervaller
- Låg flytpunkt för lätta starter, anti-slitage, anti-oxidation och anti-korrosions egenskaper.

SPECIFIKATIONER:

- API: CH-4/SL
- ACEA: A3/B4/E2
- Mercedes Benz page 228.3
- MACK E0-K/2
- MAN 270, 271
- Allison C-4

TYPISKA EGENSKAPER

	Enhet	
SAE		10W/30
Densitet @ 15°C	Kg/dm ³	0,878
Kinematisk Viskositet @ 100C	cSt	10,98
Viskositetsindex		144
Flampunkt	°C	195
Lägsta flyttemperatur	°C	-30
TBN (mg KOH-gram)		11,0
Sulfataska i vikt %	%	1,4

FÖRPACKNINGAR

BEHÅLLARE	LITER	ARTIKELNUMMER
		10W/30
IBC	1000	
Fat	205	
Dunk	20	NPL2111030
Dunk	5	NPL2111005