



TEKNISKT DATABLAD

NPL MAX 15W/40 LOW SAPS

ROVAB NPL MAX 15W/40 Low SAPS är en extremt högpresterande dieselmotor olja för tunga fordon och uppfyller de senaste API CJ-4 och ACEA E9 specifikationerna.

Oljan är lämplig för användning i dagens motorer med låga utsläpp som använder avancerade avgas efterbehandlingsenheter såsom dieselpartikelfilter (DPF) samt avgasåterföring (EGR) och katalytiskt efterbehandlingssystem (SCR).

Den är formulerad med ett högprestanda additivsystem och är lämplig för motorer som drivs med bränsle som har både ultralåg och låg svavelhalt.

Oljan ger överlägset skydd och tillåter utökade oljeserviceintervaller (beroende på OEM rekommendationer och god driftspraxis).

FÖRDELAR:

Uppfyller nu gällande krav för API CJ-4 och ACEA E9

Lämplig för fordon utrustade med dieselpartikelfilter (DPF) samt EGR och SCR

Designad för diesel med både ultralåg och låg svavelhalt (Low SAPS)

Tillåter förlängda bytesintervaller mellan oljebytten

Förbättrad sotkontroll och finfördelande förmåga

Goda kallstartsegenskaper

Minskar motorslitage och oljeförbrukning

SPECIFIKATIONER:

- API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 / SN
- ACEA: E9, E7
- Caterpillar: ECF 3 / 2 / 1-a/ TO-2
- Cummins: CES 20081 / 78 / 76
- MAN: 3275-1
- Volvo: VDS-4
- Mercedes-Benz: 228.31
- Mack: EO-O Premium Plus
- Renault: VI, RLD-3
- Detroit Diesel Power Guard: 93K218
- JASO MA2

TYPISKA EGENSKAPER

	Enhet	
SAE		15W/40
Densitet @ 15°C	Kg/dm ³	0,8725
Kinematisk Viskositet @ 100C	cSt	15,4
Kinematisk Viskositet @ 40°C	cSt	117
Viskositetsindex		139
Sulfataska i vikt%	%	<1,0
Lägsta flytttemperatur	°C	-42
Flampunkt	°C	235
Bastal, TBN	mg KOH/g	8,3

FÖRPACKNINGAR

BEHÅLLARE	LITER	ARTIKELNUMMER
		15W/40
IBC	1000	NPL2102000
Fat	205	NPL2102011
Dunk	20	NPL2102030

ROVABTM

Ramby Oljor & Verktyg

Ramby 26, 749 51 GRILLBY
0171-475113

www.rovab.com info@rovab.com

25/04/2019