

TEKNISKT DATABLAD

NPL MEX 10W/40, 15W/40

ROVAB NPL MEX är en mineralbaseradolja som är extremt högpresterande SHPD (Super High Performance Diesel) Long Life dieselmotorolja.

API ACEA klassificeringen tillåter upp till 100.000 km mellan oljebyten.

FÖRDELAR:

- Uppfyller kraven för EU: s Euro 4 utsläppsnormer för lastbilar och bussar.
- Lämplig för SCR och EGR-system, ej för DPF.
- Lång livslängd maximerar motorns hållbarhet.
- Utökade intervall mellan oljebyten, upp till 100.000 km
- Bättre prestanda under alla förhållanden
- Ökat motorskydd och låg volatilitet.

SPECIFIKATIONER:

- API: CI-4 / SL
- ACEA: E2-E7
- Allison: C4
- Caterpillar: ECF2
- Cummins: CES 20076/7/8
- MAN: 3275
- Volvo: VDS-3
- Mercedes-Benz: 228.3 & 229.1
- Mack: EO-M +
- DAF ACEA: E2-E7
- Renault RVI, RLD-2

TYPISKA EGENSKAPER

	Enhet	10W/40	15W/40
SAE			
Densitet @ 15°C	Kg/dm ³	0,887	0,887
Kinematisk Viskositet @ 100C	cSt	14,2	14,6
Kinematisk Viskositet @ 40°C	cSt	95,3	112,6
Viskositetsindex		153	140
Sulfataska i vikt%	%	1,22	1,22
Lägsta flyttemperatur	°C	-30	-30
Flampunkt	°C	200	200
Bastal, TBN	mg KOH/g	16	16

FÖRPACKNINGAR

BEHÅLLARE	LITER	ARTIKELNUMMER	
		10W/40	15W/40
IBC	1000		NPL2101500
Fat	205		NPL2101511
Dunk	20		NPL2101530

Lagerhålles i graderna 15W/40, övriga beställningsvara.