

TEKNISKT DATABLAD

NPL ROCKDRILL ISO 100

NPL Rockdrill ISO 100 är ett extremt tryckbehandlat bergborrnings- och pneumatiskt smörjmedel, avsett för användning i bergbormaskiner, jackhammare och andra liknande luftdrivna verktyg.

På pneumatiska verktyg kan temperaturen på grund av luftexpansionen vara betydligt lägre än omgivande temperatur. Rockdrill är formulerat för att vara fritt flödande genom luftbaserade smörjapparater och integrerade oljekannor under dessa förhållanden.

Fördelar

- Utmärkta lastbärande egenskaper
- Överlägset korrosionsskydd
- Innehåller klubbighetsmedel för att hjälpa oljan att hålla sig till arbetsdelar

Typiska data

Utseende:	Bärnstensvätska
Specifik gravitation @ 15,5 °C	0,882
Kinematisk viskositet @ 40°CSt cSt	98,00
Flampunkt (COC°C)	232

Lagring

Alla förpackningar ska förvaras under tak. Om det är inte är möjligt bör tunnor läggas horisontellt för att undvika att vatten kan komma in och att markeringar försvinner. Produkter bör inte förvaras över 60°C, utsättas för varm sol eller frysförhållanden.

Revideringsdatum: augusti 2019