



TEKNISKT DATABLAD

NPL UTTO HT+ 10W/30

ROVAB NPL UTTO HT+ 10W/30 är en multifunktionell transmissions och hydraulvätska för traktorer och anläggningar (universal Tractor Transmissision Oil). För användning i transmissioner och slutväxlar. Lämplig för våta bromsar, hydraulik och servostyrning.

FÖRDELAR:

- Utmärkta anti-gnissel egenskaper.
- Lämplig för nästan alla hydraulik, transmissions- och differentialsystem.
- Utmärkt termisk- och oxidationsstabilitet.

SPECIFIKATIONER:

- API: GL4Massey Ferguson: M1144
- Ford: ESN M2C - 410C
- Ford: ESN M2C - 134D
- Case International 1209 (Hytran Ultra)
- Landini: Traktor hydraulvätska
- John Deere: J20 C & D; J21 A
- Allison: C4
- Caterpillar: TO-4
- Volvo (senaste krav för våta bromsar)

TYPISKA EGENSKAPER

	Enhet	
SAE		10W/30
Densitet @ 15°C	Kg/dm ³	0,887
Kinematisk Viskositet @ 100C	cSt	10,61
Kinematisk Viskositet @ 40°C	cSt	79,33
Viskositetsindex		140
Lägsta flytttemperatur	°C	-27
Färg		Röd

FÖRPACKNINGAR

BEHÅLLARE	LITER	ARTIKELNUMMER
		10W/30
IBC	1000	NPL4101000
Fat	205	NPL4101011
Dunk	20	NPL4101030

ROVABTM

Ramby Oljor & Verktyg

Ramby 26, 749 51 GRILLBY

0171-475113

www.rovab.com info@rovab.com

25/04/2019