

TEKNISKT DATABLAD

NPL HS J 10W/50

Beskrivning

NPL HS J 10W/50 är en helt syntetisk 4-taktsmotorolja för moderna högpresterande sportcyklar. Den ökar motorns acceleration och effekt ända upp till maxvarvtal.

NPL HS J 10W/50s formel använder den allra senaste tekniken för 4-taktsmotorcyklar för att ge optimalt skydd av motor, koppling och växlar - vilket den gör även under de hårdaste körförhållanden, inklusive ihållande drift vid höga varvtal.

NPL HS J 10W/50 är lämplig för alla moderna högpresterande motorcykelmotorer där API- och/eller JASO-specifikation rekommenderas.

Prestandanivåer

- JASO MA-2 API SL
- BMW Special Approval for HP-2 Sport
- Husqvarna-godkänt för alla 4-taktsmodeller

Fördelar

- Racing-baserad formuleringsteknik, för maximal motoracceleration
- Extrem högttemperatursprestanda för luftkylda och vattenkylda motorer
- Utmärkt oljeförbrukningskontroll och volatilitet vid hög hastighet
- Utmärkt skjurstabilitet för att förhindra att viskositeten bryts ner
- Följer alla krav för katalysator-utrustade motorer

Tekniska data

SAE		10W/50
Utseende:		Klar och ljus
Specifik gravitation	@ 15°C cSt	0.850
Kinematisk viskositet	@ 100°C cSt	17.00
Viskositetsindex		166
Flampunkt (COC °C)		210
Hällpunkt °C		-36