

TEKNISKT DATABLAD

GLIDBANEOLJA 68

Beskrivning

GLIDBANEOLJA 68 har formulerats från högkvalitativa mineraloljor och tillsatser och innehåller ett fästämne för att säkerställa att oljan fastnar på de rörliga delarna. Tillsatserna ger enastående motståndskraft mot oxidation, korrosion och slitage och eliminerar stick-slip och judder som ibland förekommer i mekaniskt och hydrauliskt drivna verktygsmaskiner.

Fördelar

- Utmärkta glidoljor med bra smörjförmåga under låg hastighet eller höga belastningsförhållanden.
- Hög filmstyrka.
- Utmärkt oxidations- och korrosionsskydd.

Utförauppsanningsnivåer

- Cincinnati Milacron P-47/P 50
- Siderurgie Francaise FT 172
- Statiskinemeter SF/BP

Typiska data

ISO-GRAD	32	46	68	100	150	220
Specifik gravitation @ 15°C cSt	0.874	0.880	0.883	0.887	0.889	0.89
Kinematisk viskositet @ 40°C cSt	30.00	46.72	64.48	109.96	155.00	220.00
Hällpunkt (°C)	-18	-15	-12	-12	-12	-12
Flampunkt (°C)	215	225	245	250	250	250