

CATERPILLAR 214 (Wheeled Excavators)

Motor: DT

Motor 16 liter

1)NPL MEX 15W/40

Hydraulik 300 liter

1)NPL M TH 10W (Max: 3000 h, Max: 18 mån)

Kylmedel

1)NPL GLYKOL OAT

Axel och växellåda 2.5 liter

1)NPL HS TRANS 75W/90

2)NPL GEAR OIL 80W/90

3)NPL GEAR OIL LS 80W/90

Axelstabilisatorer 2 liter

1)NPL MEX 15W/40

Axel med växellåda slutväxlar 2 liter

1)NPL HS TRANS 75W/90

2)NPL GEAR OIL 80W/90

3)NPL GEAR OIL LS 80W/90

Differential styraxel 10.5 liter

1)NPL HS TRANS 75W/90

2)NPL GEAR OIL 80W/90

3)NPLGEAR OIL LS 80W/90

Styraxelns reduktionsnav 2.7 liter

1)NPL HS TRANS 75W/90

2)NPL GEAR OIL 80W/90

3)NPL GEAR OIL LS 80W/90

Svängväxellåda 8 liter

1)NPL HS TRANS 75W/90

2)NPL GEAR OIL 80W/90

3)NPL GEAR OIL LS 80W/90