

VOLVO CONSTRUCTION A25F Tier2 (F - Series Articulated Haulers)  
Motor: DT Volvo D11F, 10.8L; 234kW Årsmodell: 2014-

Motor

- 1)NPL MAX 15W/40 (Max: 500 h)
- 2)NPL MAX 10W/40 (Max: 500 h)
- 3)NPL MEX 15W/40 (Max: 500 h)

Hydraulik

- 1)NPL HS HYD HVI 46 ZF (Max: 4000 h)
- 2)NPL HYD HVI 46 (Max: 4000 h)

Kylmedel

- 1)NPL GLYKOL OAT (Max: 6000 h, Max: 48 mån)

Bromskrets

- 1)NPL UTTO HT+ 10W/30 (Max: 4000 h)

Centralsmörjsystem

- 1)MATRIX EP 1
- 2) CALIBER BLUE HS 1

Fallådsväxel

- 1)NPL HS TRANS 75W/90 (Max: 4000 h)

Framaxel

- 1)NPL HS TRANS 75W/90 (Max: 4000 h)

Boggiaxel fram

- 1)NPL HS TRANS 75W/90 (Max: 4000 h)

Smörjpunkter

- 1)MATRIX EP 2
- 2)CALIBER BLUE EP 2

Motorhuvens lyftkrets

- 1)NPL HS HYD HVI 46 ZF (Max: 4000 h)

Oljebad

- 1)NPL MAX 15W/40

Boggiaxel bak

- 1)NPL HS TRANS 75W/90 (Max: 4000 h)

Reduktionsnav

- 1)NPL HS TRANS 75W/90 (Max: 4000 h)

Upphågningscylinder

1)NPL HS HYD HVI 46 ZF (Max: 4000 h)