

Se nedan vad som gäller vid installation av Electro 10, 15 och Electro 5.

Vid installation av Lubricurve 50 gräver vi ner systemet då det inte monteras på fundament. I övrigt gäller samma som nedan. Se bifogat dokument.

Kunden:

- Ordnar så att ROVAB får tillgång till spåret vid installationstillfället i ca 4 timmar per system.
- Placerar ut någon form av fundament som dom kan ställa det elektriska skåpet på. Se dokumentet "*Förberedelser för installation*" som ska vara fasttejpade på Systemet vid leverans.
- I de flesta fall brukar det vara 2 bitar av träslipers som de ställer upp på marken, alternativt gräver ner lite grann.
- Kör ut systemet och fetthinkar till monteringsplatsen.
- Ställer upp smörjskåpet på det utplacerade "fundamentet". Ordnar så att ström blir inkopplat i säkringskåpet som sitter inuti smörjsystemet.
- Om de vill ha slangen dragen i skydds rör gräver de ner dessa.

ROVAB:

- Bultar fast skåpet i fundamentet och drar sensorkabeln längs rälen.
- Drar slang till smörjpunkterna och monterar listerna.
- Testkör och justerar in systemet.
- Fyller på fett.
- Kommer tillbaka efter ett par veckor för "efterkontroll" och kollar av att allt fungerar som det ska och gör eventuella justeringar.
- Skickar rapport på installation och efterkontroll när dessa är utförda.