

AIR SENTRY:

L-SERIEN

AVGASLEDNINGAR - VAKUUMLEDNINGAR - TRYCKLUFTSLEDNINGAR MED LÅGT TRYCK - MARINA FORDON

Modell #	Filterhöjd mm	Diameter mm	Anslutning båda sidor	Silica Gel Vikt/g	Aktivt Kol Vikt/g	Adsorbtion Max ml	Luftflöde Max L/min	Filtertyp Innehåll	Filter vikt/g	E-nummer #
L-141	140	51	½" Invändig	91	0	39	114	100% Silica Gel	380	0699040
L-142	216	51	½" Invändig	136	0	68	170	100% Silica Gel	680	-
L-143	140	83	½" Invändig	363	0	145	284	100% Silica Gel	0	-
L-144	216	83	½" Invändig	544	0	232	284	100% Silica Gel	1025	0699042
L-241	140	51	½" Invändig	0	45	0	170	100% Aktivt Kol	0	-
L-242	216	51	½" Invändig	0	91	0	170	100% Aktivt Kol	0	-
L-243	140	82	½" Invändig	0	182	0	170	100% Aktivt Kol	0	-
L-244	216	82	½" Invändig	0	363	0	170	100% Aktivt Kol	0	-
L-344	216	83	½" Invändig	408v	201	145	170	33% Aktivt kol 67% Silica Gel	0	-



L-SERIEN:

Inline-filter som avlägsnar vattenånga och fasta föroreningar från luft i avgasledningar, lågtrycksluftsledningar, vakuumled-

ningar och andra luftflödesapplikationer. L-serien klarar upp till 4 bar och monteras på den reglerade sidan av luftledningen.



ROVABTM
Ramby Oljor & Verktyg

www.rovab.com | info@rovab.com | +46(0)171 - 475 113 | Löt Ramby 26, 749 51 Grillby