

ROVAB FILTRATION

Filterelement / H201, H301, H351

Typ H är cellulosafilter fokuserade på skonsam filtrering av oljor, med fokus på avlägsnande av mjukt slam, avlagringar, lacker, hartser och fasta partiklar från 3µm. Filterelementen kan uppnå renhetsklass 4–5 (NAS) eller 15/13/10 (ISO).

Filterelement H är utformade för att behandla oljor i system med proportionalventiler och servoventiler.



Djupfiltrering

Djupfilter låter oljan flöda med lågt tryck genom progressivt tätare skikt filtermedia. Det låter dem fånga de absolut minsta partiklarna som skadar kullager och känsliga servoventiler.

Filtermaterial

Cellulosabaserade filter ger en väldigt svår bana för partiklar att ta sig igenom, vilket ökar effektiviteten. Dessutom gör det att filterna kan absorbera vatten från oljan.

Hälsoundikationer

Filterelementen kan hjälpa dig att upptäcka problem: metallbitar på filtret innebär pågående komponentskada, medan ett sprucket filter innebär stora mängder vatten i systemet.

Övrigt

Det är viktigt att välja rätt filter för just dina förutsättningar. Om du är osäker på vad du behöver, kontakta oss.

	H351	H301	H201	H101		
Material	Cellulosa	Cellulosa	Cellulosa	Cellulosa		
Diameter	190	179	143	104	mm	
Höjd	114	114	114	114	mm	
Filtration	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	µm (absolut)	
Flödeskapacitet	3,5	3	2	1,5	l/min.	
Filtrationsgrad	4–5	4–5	4–5	4–5	NAS	
B Ratio	> 350	> 350	> 350	> 350	3µm	